

EDGE 540

Réf : 049 T0355



Modèle de voltige de très belle qualité à la décoration soignée. La boîte contient le fuselage, les ailes, le capot moteur en résine/fibre peint, carénage de roue, verrière, roues, bâti moteur, clef d'aile, dérive et stabilisateur montés et entoilés, réservoir, cône, train alu, support de roulette de queue, visserie, petits accessoires, décoration et notice de montage en français.

Ailes en expansé coffré entoilées Oracover
Fuselage en bois monté et entoilé Oracover.



PROTECH®

	1615 mm
	1390 mm
	3900 g
	11 à 15cc en 2 temps
	11 à 20cc en 4 temps
	44,6 dm ²
	3 axes
	4 voies

Equipement radio suggéré :
 5 servos de taille standard puissance mini 4kg*cm
 1 récepteur 5 voies
 1 pack d'accus réception 4,8-6V 1700mA

GILES 202

Réf : 049 T0354



Modèle de voltige de très belle qualité à la décoration soignée. La boîte contient le fuselage, les ailes, le capot moteur en résine/fibre peint, carénage de roue, verrière, roues, bâti moteur, clef d'aile, dérive et stabilisateur montés et entoilés, réservoir, train, support de roulette de queue, visserie, petits accessoires et notice de montage en français.

Ailes en bois montées entoilées Oracover
Fuselage en bois monté et entoilé Oracover.



PROTECH®

	1830 mm
	1600 mm
	4800 g
	18 à 25 cc en 2 temps
	20 à 30 cc en 4 temps
	62 dm ²
	3 axes
	4 voies

Equipement radio suggéré :
 6 servos de taille standard puissance mini 4kg*cm
 1 récepteur 6 voies
 1 pack d'accus réception 4,8-6V 1700mA

GS 600

Réf : 049 T0367



Modèle de voltige de très belle qualité à la décoration soignée. La boîte contient le fuselage, les ailes, le capot moteur en résine/fibre peint, carénage de roue, verrière teintée, roues, clef d'aile, dérive et stabilisateur montés et entoilés, train fibre, visserie, petits accessoires et notice de montage en français.

Ailes expansé coffré entoilées.
Fuselage en bois monté et entoilé.



PROTECH®

	1830 mm
	1650 mm
	4850 g
	18 à 25 cc en 2 temps
	20 à 30cc en 4 temps
	60 dm ²
	3 axes
	4 voies

Equipement radio suggéré :
 6 servos de taille standard puissance mini 6kg*cm
 1 récepteur 6 voies
 1 pack d'accus réception 4,8-6V 1700mA

Katana S 200

Réf : 049 T0363



Modèle de voltige de très belle qualité à la décoration soignée. La boîte contient le fuselage, les ailes, le capot moteur en résine/fibre peint, carénage de roue, verrière teintée, roues, clef d'aile, dérive et stabilisateur montés et entoilés, train fibre, visserie, petits accessoires, décoration et notice de montage en français.

Ailes expansé coffré entoilées.
Fuselage en bois monté et entoilé.



PROTECH®

	2014 mm
	1775 mm
	7000 g
	45 à 60 cc en 2 temps
	77 dm ²
	3 axes
	4 voies

Equipement radio suggéré :
 6 servos de taille standard puissance mini 6kg*cm
 1 récepteur 6 voies
 1 pack d'accus réception 4,8-6V 1700mA